

# Chamar variáveis no modelo de correspondência

Quando há um evento de envio de e-mail em um processo e usamos um modelo de correspondência, na maioria dos casos, precisamos mostrar valores de variáveis do processo no corpo do e-mail, para que o destinatário possa visualizar informações digitadas/selecionadas pelo usuário no processo.

**\* Em anexo um processo de exemplo.** Basta verificar o evento de envio de e-mail, os campos "conta de envio" e "destino". É necessário testar o conector, altere como achar necessário.

Na configuração do construtor deve-se chamar as variáveis pela descrição (ex: **0/\*IDPROCESSO\*/** para tipo inteiro e **'/\*TEXTO\*/'** para os outros tipos), fazendo uma consulta SQL. O nome da tabela **VERSAODB** é usada pois sempre retornará apenas uma linha, dessa maneira, basta colocar valores que quer mostrar no resultado da consulta antes do **FROM**.

Fazendo a consulta, basta clicar em **Executar** para que o sistema valide os campos da consulta e apareça na lista de campos na parte de baixo.

image-1650660733927.png

```
SELECT 0/*IDPROCESSO*/ AS IDPROCESSO,  
        ' /*NOMEUSUARIO*/' AS RESPONSVEL,  
        ' /*DATA*/' AS DATA,  
        ' /*LOCAL */' AS LOCAL,  
        ' /*ASSUNTO*/' AS ASSUNTO,  
        ' /*PAUTA*/' AS PAUTA  
FROM VERSAODB
```

Na aba **Corpo**, na lista ao lado direito, são exibidos os campos da consulta. Ao fazer um duplo clique com o mouse acima de algum campo dessa lista, irá posicioná-lo onde estiver o cursor na caixa de texto do corpo do e-mail.

image-1650660899481.png

No corpo do E-mail recebido:

image-1650893727597.png

---

Revisão #7

Criado 22 April 2022 17:49:45 por Nicolly Andrielly

Atualizado 12 September 2022 18:09:25 por Nicolly Andrielly