

Mostrando relatório na grade de dados

Aqui vamos demonstrar como trazer um relatório gerado para a grade de dados, de acordo com as informações da instância atual.

Para saber mais sobre relatório com informações de uma grade: [clique aqui](#)

Atividade 1

Primeiro crie um formulário do tipo grade de dados:

- Descrição: "Dados"
- Variável: `/*G_DADOS*/` - tipo: "**Grade de dados**"

image1651599046924.png

Na grade, crie as seguintes colunas:

- Descrição: "**FANTASIA**" - Tipo: "Texto"
- Descrição: "**EMAIL**" - Tipo: "Texto"
- Descrição: "**DEPARTAMENTO**" - Tipo: "Texto"

image1651599103618.png

OBS: É nesta grade que será carregada as informações que irão constar no protocolo.

Eventos:

1 - Variáveis - Definir valor variável

- Definir o valor da variável `/*IDPROCESSO*/`, de acordo com a variável do sistema.

image1651599348728.png

2 - Estrutura de repetição - Carregar

- Variável armazenar: `/*G_DADOS*/`

image1651599380062.png

- Definir o evento ao entrar com o seguinte SQL:

```
SELECT C. FANTASIA,  
       C. EMAIL,  
       D. DESCRICAO AS DEPARTAMENTO  
FROM CLIFOREMP C  
JOIN DEPARTAMENTOS D ON ( C. IDDEPARTAMENTO = D. IDDEPARTAMENTO)  
WHERE C. EMAIL <> ' . '  
      AND C. INATIVO = ' N '  
      AND C. TIPOCLIFOREMP = 2  
ORDER BY C. FANTASIA
```

3 - GED - Salvar protocolo

Definir ao sair, colocando o “Tipo de documento” e o “Protocolo” desejado.

Crie as seguintes variáveis:

- /*IDARQUIVO*/
- /*IDVERSAO*/

E vincule-as nos respectivos campos do evento. Com este evento, o sistema irá salvar o relatório na instância atual.

image-1651600417613.png

Image not found or type unknown

Atividade 2

Crie um formulário do tipo grade para armazenar/apresentar o protocolo

- Descrição: “Relatório”
- Variável: “/*G_RELATORIO*/” - Tipo: “Grade de dados”

image-1651600663996.png

Image not found or type unknown

Crie a coluna da grade:

- Descrição: “IDARQUIVO” - Tipo “Arquivo”

Informar o tipo de documento correspondente

image-1651600756468.png

Image not found or type unknown

Eventos:

1 - Estrutura de repetição - Carregar

- Evento ao sair com o seguinte SQL de consulta:

```
SELECT IDARQUIVO  
FROM GED_ARQUIVO  
WHERE IDORIGEM = 0/*IDPROCESSO*/
```

Variável armazenar: “/*G_RELATORIO*/”

Aqui ele vai pegar todos os arquivos (no caso, o relatório) que estão salvos na instância e mostrar na grade.

image-1651600793476.png

Image not found or type unknown

Revisão #4

Criado 3 May 2022 14:27:29 por Nicolly Andrielly

Atualizado 13 May 2022 14:50:17 por Nicolly Andrielly