

# Arquivo JSON

## Ler Par

Evento utilizado para quando é necessário fazer a leitura de informações a partir de um arquivo do tipo JSON. Utilize este evento quando é necessário que campos de determinado Arquivo JSON sejam lidos pelo sistema, retornando seu valor para uma variável.

image-1645129303261.png

- **Descrição:** campo traz por padrão a 'descrição do tipo do evento', mas permite edição;
- **Momento da execução:** define o momento em que o evento vai ser executado: Ao entrar, Ao sair da atividade, ou Ao anexar;
- **Variável arquivo:** variável que traz o endereço do JSON que será lido pelo evento;
- **Nome do par:** nome do par com os valores a serem lidos e repassados pelo evento;
- **Variável destino:** as informações que foram lidas pelos pares definidos na coluna ao lado serão trazidas para essa variável;

## Ler Par - Repetição

Caso o par de dados JSON que precisa ser lido tenha repetição (esteja entre colchetes []), deve-se utilizar esse evento para que esse par de repetição possa ser percorrido e trazido para um campo para que possa ser consultado posteriormente.

image-1645129937118.png

- **Descrição:** campo traz por padrão a 'descrição do tipo do evento', mas permite edição;
- **Momento da execução:** define o momento em que o evento vai ser executado: Ao entrar, Ao sair da atividade, ou Ao anexar;
- **Variável arquivo:** variável que traz o endereço do JSON que será lido pelo evento;
- **Par com repetição:** nome do par com repetição que será lido pelo evento;
- **Nome tabela:** nome da tabela que será criada para armazenar as informações quando executado o evento;
- **Limpar dados da tabela antes da leitura do arquivo:** se marcado, irá limpar a tabela de acordo com a opção selecionada no campo abaixo;
  - **Excluir:**
    - **Todos os registros:** irá excluir todos os dados existentes na tabela;
    - **Somente os registros do processo atual:** caso esse evento seja executado mais de uma vez em um processo, alimentando a mesma tabela, irá limpar da mesma somente os registros que foram gerados pela instância em execução.
- **Nome do par:** nome do par de repetição com os valores a serem lidos e repassados pelo evento;
- **Campo destino:** as informações que foram lidas pelos pares definidos na coluna ao lado

serão trazidas para esse campo da tabela, podendo ser consultados posteriormente.

---

Revisão #2

Criado 3 February 2022 10:19:44 por Nicolly Andrielly

Atualizado 17 February 2022 17:29:04 por Nicolly Andrielly