

Web Service

Web Service - Requisição

Evento utilizado para quando é necessário trazer informações de determinados serviços na web.

image1643919626725.png

image1643920283189.png

- **Descrição:** campo traz por padrão a 'descrição do tipo do evento', mas permite edição;
- **Momento da execução:** define o momento em que o evento vai ser executado: Ao entrar, Ao sair da atividade, ou Ao anexar;
- **Serviço:** conector do tipo Webservice trazendo a conexão com o serviço que será utilizado no evento;
- **Recurso:** recurso que será utilizado para leitura de informações;
- **Método:** podem ser selecionadas as seguintes opções;
 - **Get:** utilizado quando o evento irá retornar informações;
 - **Post:** utilizado quando devem ser inseridas informações;
- **Grade:** nesse campo do tipo grade poderão ser informados parâmetros, caso os mesmos existam no webservice;
 - **Tipo:** local onde será passado o parâmetro, podendo ser **Header, Cookie, Get/Post, Url-Segment, Body;**
 - **Nome:** nome do parâmetro;
 - **Valor:** valor que deve ser passado como parâmetro;
- **Corpo da requisição:** disponível apenas quando o **Método** for Post. Aqui deve ser informado o corpo da requisição que será passada ao webservice;
- **Tipo corpo:** tipo de conteúdo que será retornado pelo evento, abrangendo: **application/atom+xml, application/json, application/xml, application/x-www-form-urlencoded e text/html;**
- **Armazenar resposta em:** variável do tipo **Anexo - Arquivo** que irá armazenar o retorno feito pelo evento Webservice;
- **Armazenar exceção em:** caso seja gerada alguma falha na conexão com o webservice, a mensagem de retorno dessa falha será armazenada na variável que for configurada nesse campo.

Revisão #3

Criado 3 February 2022 10:36:03 por Nicolly Andrielly

Atualizado 3 February 2022 17:29:36 por Nicolly Andrielly