

Operações Join

Usamos as operações JOIN para relacionar dados de duas ou mais tabelas em uma consulta, utilizando igualdade de colunas em comum ou não.

Será mostrado um exemplo de situação onde pode ser usado os diferentes tipos de JOIN e seus resultados entre duas tabelas.

TABELAS EXEMPLO

EX_ESTADO

| UF | DESCRICAO |
|----|----------------|
| SC | Santa Catarina |
| SP | São Paulo |

SQL de CRIAÇÃO/INSERÇÃO:

```
CREATE TABLE ex_estado (uf VARCHAR(2), descricao VARCHAR(100));
INSERT INTO ex_estado VALUES ('SC', 'Santa Catarina');
INSERT INTO ex_estado VALUES ('SP', 'São Paulo');
```

EX_CIDADE

| IDCIDADE | NOME | UF |
|----------|---------------|----|
| 1 | Criciúma | SC |
| 2 | Florianópolis | SC |
| 3 | Curitiba | PR |

SQL de CRIAÇÃO/INSERÇÃO:

```
CREATE TABLE ex_cidade (idcidade INTEGER, nome VARCHAR(200), uf VARCHAR(2));
INSERT INTO ex_cidade VALUES (1, 'Criciúma', 'SC');
INSERT INTO ex_cidade VALUES (2, 'Florianópolis', 'SC');
INSERT INTO ex_cidade VALUES (3, 'Curitiba', 'PR');
```

INNER JOIN

image-1646829115850.jpg

Image not found or type unknown

É usado para relacionar e mostrar os dados de ambas as tabelas quando houver igualdade nos campos em comum.]

```
SELECT ES. DESCRICAO AS ESTADO,  
        CI. NOME AS CIDADE  
FROM EX_ESTADO ES  
INNER JOIN EX_CIDADE CI ON ES. UF = CI. UF
```

Usos alternativos que retornam o mesmo resultado:

Não é necessário informar a operação **INNER**.

```
SELECT ES. DESCRICAO AS ESTADO,  
        CI. NOME AS CIDADE  
FROM EX_ESTADO ES  
JOIN EX_CIDADE CI ON ES. UF = CI. UF
```

Utilizando com a operação **NATURAL**. É necessário que as colunas em comum tenham o mesmo nome em ambas as tabelas

```
SELECT ES. DESCRICAO AS ESTADO,  
        CI. NOME AS CIDADE  
FROM EX_ESTADO ES NATURAL JOIN EX_CIDADE CI
```

Utilizando com a cláusula **USING**. É necessário que as colunas em comum tenham o mesmo nome em ambas as tabelas

```
SELECT ES. DESCRICAO AS ESTADO,  
        CI. NOME AS CIDADE  
FROM EX_ESTADO ES  
JOIN EX_CIDADE CI USING (UF)
```

Utilizando com a cláusula **WHERE**.

```
SELECT ES. DESCRICAO AS ESTADO,  
        CI. NOME AS CIDADE
```

```
FROM EX_ESTADO ES, EX_CIDADE CI
WHERE ES.UF = CI.UF
```

Retorno:

| ESTADO | CIDADE |
|----------------|---------------|
| Santa Catarina | Criciúma |
| Santa Catarina | Florianópolis |

LEFT OUTER JOIN

[image-1646829983075.jpg](#)

Image not found or type unknown

É usado para relacionar e mostrar os dados de ambas as tabelas, preservando somente os dados da **primeira tabela** mesmo que não haja igualdade nos campos em comum.

```
SELECT ES.DESCRICAO AS ESTADO,
       CI.NOME AS CIDADE
FROM EX_ESTADO ES
LEFT OUTER JOIN EX_CIDADE CI ON ES.UF = CI.UF
```

Usos alternativos que retornam o mesmo resultado:

Não é necessário informar a operação OUTER.

```
SELECT ES.DESCRICAO AS ESTADO,
       CI.NOME AS CIDADE
FROM EX_ESTADO ES LEFT JOIN EX_CIDADE CI ON ES.UF = CI.UF
```

Utilizando com a operação NATURAL. É necessário que as colunas em comum tenham o mesmo nome em ambas as tabelas

```
SELECT ES.DESCRICAO AS ESTADO,
       CI.NOME AS CIDADE
FROM EX_ESTADO ES NATURAL LEFT JOIN EX_CIDADE CI
```

Utilizando com a cláusula USING. É necessário que as colunas em comum tenham o mesmo nome em ambas as tabelas

```
SELECT ES.DESCRICAO AS ESTADO,
```

```
CI. NOME AS CIDADE
FROM EX_ESTADO ES LEFT JOIN EX_CIDADE CI USING (UF)
```

Retorno:

| ESTADO | CIDADE |
|----------------|---------------|
| Santa Catarina | Criciúma |
| Santa Catarina | Florianópolis |
| São Paulo | (null) |

RIGHT OUTER JOIN

[image-1646830524946.jpg](#)

Image not found or type unknown

É usado para relacionar e mostrar os dados de ambas as tabelas, preservando somente os dados da **segunda tabela** mesmo que não haja igualdade nos campos em comum.

```
SELECT ES. DESCRICAO AS ESTADO,
       CI. NOME AS CIDADE
FROM EX_ESTADO ES RIGHT OUTER JOIN EX_CIDADE CI ON ES. UF = CI. UF
```

Usos alternativos que retornam o mesmo resultado:

Não é necessário informar a operação **OUTER**.

```
SELECT ES. DESCRICAO AS ESTADO,
       CI. NOME AS CIDADE
FROM EX_ESTADO ES RIGHT JOIN EX_CIDADE CI ON ES. UF = CI. UF
```

Utilizando com a operação **NATURAL**. É necessário que as colunas em comum tenham o mesmo nome em ambas as tabelas

```
SELECT ES. DESCRICAO AS ESTADO,
       CI. NOME AS CIDADE
FROM EX_ESTADO ES NATURAL RIGHT JOIN EX_CIDADE CI
```

Utilizando com a cláusula **USING**. É necessário que as colunas em comum tenham o mesmo nome em ambas as tabelas

```
SELECT ES. DESCRICAO AS ESTADO,
```

```
CI. NOME AS CIDADE
FROM EX_ESTADO ES RIGHT JOIN EX_CIDADE CI USING (UF)
```

Retorno:

| ESTADO | CIDADE |
|----------------|---------------|
| Santa Catarina | Florianópolis |
| Santa Catarina | Criciúma |
| (null) | Curitiba |

FULL OUTER JOIN

[image-1646830837241.jpg](#)

Image not found or type unknown

É usado para relacionar e mostrar os dados de ambas as tabelas, preservando os dados mesmo que não haja igualdade nos campos em comum.

```
SELECT ES. DESCRICAO AS ESTADO,
       CI. NOME AS CIDADE
FROM EX_ESTADO ES FULL OUTER JOIN EX_CIDADE CI ON ES.UF = CI.UF
```

Usos alternativos que retornam o mesmo resultado:

Não é necessário informar a operação **OUTER**.

```
SELECT ES. DESCRICAO AS ESTADO,
       CI. NOME AS CIDADE
FROM EX_ESTADO ES FULL JOIN EX_CIDADE CI ON ES.UF = CI.UF
```

Utilizando com a operação **NATURAL**. É necessário que as colunas em comum tenham o mesmo nome em ambas as tabelas

```
SELECT ES. DESCRICAO AS ESTADO,
       CI. NOME AS CIDADE
FROM EX_ESTADO ES NATURAL FULL JOIN EX_CIDADE CI
```

Utilizando com a cláusula **USING**. É necessário que as colunas em comum tenham o mesmo nome em ambas as tabelas

```
SELECT ES. DESCRICAO AS ESTADO,
```

```
        CI. NOME AS CIDADE
FROM EX_ESTADO ES
FULL JOIN EX_CIDADE CI USING (UF)
```

Retorno:

| ESTADO | CIDADE |
|----------------|---------------|
| Santa Catarina | Criciúma |
| Santa Catarina | Florianópolis |
| (null) | Curitiba |
| São Paulo | (null) |

CROSS JOIN

É usado para mostrar os dados de ambas as tabelas sem relacionar por campos em comum. Essa operação relaciona todos registros de uma tabela com todos registros da outra tabela.

```
SELECT ES.DESCRICAO AS ESTADO,
        CI.NOME AS CIDADE
FROM EX_ESTADO ES
CROSS JOIN EX_CIDADE CI
```

Retorno:

| ESTADO | CIDADE |
|----------------|---------------|
| Santa Catarina | Criciúma |
| Santa Catarina | Florianópolis |
| Santa Catarina | Curitiba |
| São Paulo | Criciúma |
| São Paulo | Florianópolis |
| São Paulo | Curitiba |

Revisão #4

Criado 9 March 2022 09:18:32 por Nicolly Andrielly

Atualizado 10 March 2022 14:24:04 por Nicolly Andrielly