

# Função - Remove acentos

## SQL:

```
create or replace function remove_acento (i_texto in varchar2) return varchar2
is v_texto      varchar2( 32767);
begin
  v_texto := i_texto;
  v_texto := replace(v_texto,' Ã ', ' A' );
  v_texto := replace(v_texto,' Õ ', ' O' );
  v_texto := replace(v_texto,' ã ', ' a' );
  v_texto := replace(v_texto,' õ ', ' o' );
  v_texto := replace(v_texto,' Á ', ' A' );
  v_texto := replace(v_texto,' É ', ' E' );
  v_texto := replace(v_texto,' Í ', ' I' );
  v_texto := replace(v_texto,' Ó ', ' O' );
  v_texto := replace(v_texto,' Ú ', ' U' );
  v_texto := replace(v_texto,' á ', ' a' );
  v_texto := replace(v_texto,' é ', ' e' );
  v_texto := replace(v_texto,' í ', ' i' );
  v_texto := replace(v_texto,' ó ', ' o' );
  v_texto := replace(v_texto,' ú ', ' u' );
  v_texto := replace(v_texto,' À ', ' A' );
  v_texto := replace(v_texto,' à ', ' a' );
  v_texto := replace(v_texto,' Â ', ' A' );
  v_texto := replace(v_texto,' Ê ', ' E' );
  v_texto := replace(v_texto,' Ô ', ' O' );
  v_texto := replace(v_texto,' â ', ' a' );
  v_texto := replace(v_texto,' ê ', ' e' );
  v_texto := replace(v_texto,' ô ', ' o' );
  v_texto := replace(v_texto,' ç ', ' c' );
  v_texto := replace(v_texto,' Ç ', ' C' );
  v_texto := replace(v_texto,' ü ', ' u' );
  v_texto := replace(v_texto,' Ü ', ' U' );
  v_texto := replace(v_texto,' ò ', ' .' );
  v_texto := replace(v_texto,' ã ', ' .' );
  v_texto := replace(v_texto,' ; ', ' ' );
```

```
v_texto := replace(v_texto,' & ',' ');  
v_texto := replace(v_texto,chr(39),' ');  
return v_texto;  
end;
```

### **Chamada da função:**

```
select remove_acento(' Ã ê I ó Ü' ) from dual
```

### **Retorno:**

```
A e I o U
```

---

Revisão #1

Criado 9 March 2022 11:43:47 por Nicolly Andrielly

Atualizado 9 March 2022 11:45:01 por Nicolly Andrielly