

PEX - Acessando outras bases via PEX

Neste tópico veremos como conectar em uma base diferente a que o sistema usa via PEX. Usaremos apenas um botão neste exemplo para fazer a conexão.



Código PEX aplicado :



```
var
    liCodigoConector : integer; // <- Conector de conexão de banco de dados criado no Modulo de
    Processos -> Conectores, Conector da base que irá se conectar
    locds      : TLibCDS;
    lbErpOnline : boolean; // < -- Valida se estiver contactado ou não
begin
    liCodigoConector := 16; // <-- Codigo do conectar da base que irá se conectar
    try
        try
            loCDS := of_CriaCDSporSQL('select * from versaodb where 1=2', liCodigoConector ); //
            select para validar se a conexão foi feita.
            lbErpOnline := true;
            aoMensagem.SetStr(' MENSAGEM' , ' Conectado' );
        except
            aoMensagem.SetStr(' MENSAGEM' , ' Não conectado' );
            lbErpOnline := false;
        end;
    finally
        loCDS.Free;
    end;
end;
```

"loCDS := of_CriaCDSporSQL('select * from versaodb where 1=2', liCodigoConector);"

A tabela a qual informa deve existir no banco a qual está se conectando, caso não exista, pode se

aplicar uma validação por exemplo no **Else** aplicar outra mensagem de Erro e mencionando que não foi possível se conectar ou inserir/alterar os dados pois o retorno da variável IsRetorno não será OK...

Versão Homologada: 12.7

Revisão #2

Criado 23 December 2021 09:18:56 por Nicolly Andrielly

Atualizado 21 July 2022 11:49:43 por Nicolly Andrielly