

Função - Retorna parte de um campo de texto definindo inicio e fim

SQL de criação da função:

```
create or replace function retorna_parte (xtexto in text, xdesde in text, xate in text, xcont
in int4) returns text as $body$
declare
    info text;
begin
    [select substr(split_part(xtexto, xdesde, xcont+1), 1, strpos(split_part(xtexto, xdesde,
xcont+1), xate)-1)
        into info;
    return info;
end;
$body$
language plpgsql;
```

Chamada da função:

```
select retorna_parte(' <nome>João da
Silva</nome><dtnascimento>30/03/1990</dtnascimento><profissao>Consultor D0X</profissao>',
' <nome>', ' </', 1) as nome,
    retorna_parte(' <nome>João da
Silva</nome><dtnascimento>30/03/1990</dtnascimento><profissao>Consultor D0X</profissao>',
' <dtnascimento>', ' </', 1) as dtnascimento,
    retorna_parte(' <nome>João da
Silva</nome><dtnascimento>30/03/1990</dtnascimento><profissao>Consultor D0X</profissao>',
' <profissao>', ' </', 1) as profissao
```

Retorno:

	NOME		DATA		PROFISSAO	
--	------	--	------	--	-----------	--

| João da Silva | 30/03/1990 | Consultor D0X |

Revisão #1
Criado 8 March 2022 10:18:47 por Nicolly Andrielly
Atualizado 26 October 2023 17:56:46 por Nicolly Andrielly