

Gerar log dos comandos

Neste tópico veremos como configurar o **PostgreSQL** para gerar um log de todos os comando executados.

**** Atenção :** Para realizar este procedimento os serviços do postgresQL devem estar parados, para isso basta acessar o gerenciador de tarefas e parar os serviços ou pressionar windows + R e digitar services.msc e procurar os serviços do postgres e parar eles.

Para que o **PostgreSQL** gere o log devemos configurar o arquivo **postgresql.conf**. O arquivo se encontra no seguinte caminho do servidor em que está instalado o banco de dados :

C:\Program Files\PostgreSQL\10\data.

image1646765454295.png

Após acessar esta pasta Edite o arquivo mencionado anteriormente, você pode utilizar o bloco de notas ou um editor como o Notepad++.

Ao editar procure pelos seguintes comando e preencha da seguinte forma:

```
log_directory = 'pg_log'
log_filename = 'postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.log'
log_statement = 'all'
logging_collector = on
```

****OBSERVAÇÃO:** Caso esses parâmetros estejam com # na frente do nome, isso significa que eles estão comentados e o postgresQL não irá executar eles, após descomentar basta salvar o arquivo.

Feito estes procedimentos basta iniciar novamente os serviços do PostgreSQL e na pasta Log ele irá gerar o arquivo atualizando ele com os comando executados no sistema. Ele irá gerar log até dos comando que são executadas em ferramenta de terceiro, qualquer interação ele irá logar.

Revisão #1

Criado 8 March 2022 15:46:14 por Nicolly Andrielly

Atualizado 26 October 2023 17:56:46 por Nicolly Andrielly