

Parâmetros de sessão

Quando os serviços da **Ema** são configurados em um ambiente com banco de dados **Oracle**, todas as execuções de scripts são executadas com alguns parâmetros de sessões definidos.

Para que seus testes no **SQL Developer** ou outro gerenciador de banco sejam equivalentes à execução do **DOX**, você deve rodar os scripts abaixo na sessão do banco logada (todas as vezes que for iniciado uma sessão no **SGBD** terá que ser executado).

```
ALTER SESSION SET NLS_NUMERIC_CHARACTERS = '.,';

ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'RRRR-MM-DD HH24:MI:SS';

ALTER SESSION SET NLS_TIMESTAMP_FORMAT = 'RRRR-MM-DD HH24:MI:SS';

ALTER SESSION SET NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT = 'RRRR-MM-DD HH24:MI:SS';

ALTER SESSION SET NLS_SORT=BINARY_AI;

ALTER SESSION SET NLS_COMP=LINGUISTIC;
```

Após ter executado estes scripts na sessão logada no **SGBD**, todos os comandos serão executados com os mesmos parâmetros que o **DOX** executa.

***** Importante** verificar se os comandos acima são comitados.

Revisão #1

Criado 9 March 2022 15:03:03 por Nicolly Andrielly

Atualizado 23 September 2024 19:51:18 por Nicolly Andrielly